

tesa® ISOLAMENTO Fita de Calafetagem de Silicone Tamanho Único



5417-5450

Informação Do Produto

Descrição do produto

A fita de calafetagem PREMIUM tesa® protege sua casa do frio, calor e ruído. Material durável e forte poder adesivo por até 15 anos. Ideal para janelas e portas. Resistente aos raios UV e temperaturas.

Características

- Conforto aprimorado na moradia através do vedamento de lacunas
- Vedação de silicone para lacunas de 1 a 7 mm - aplicável universalmente para todas as larguras de lacuna
- Autoadesivo - fácil instalação
- Durabilidade: 15 anos
- Resistência extremamente alta ao clima, UV e ozônio
- Resistência a altas temperaturas de -50°C a +60°C
- Impermeável ao ar e à água
- Transparente
- Fácil de limpar

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|------|
| • Material do suporte | Tecido | • Sela todas as fendas de | 7 mm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| • Durabilidade | 15 years | • Resistência a químicos | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência à temperatura | sim |
| • Material | Silicone | • Resistência à temperatura máx. | 60 °C |
| • Remoção sem resíduos | não | • Resistência à temperatura mín. | -20 °C |

tesa® ISOLAMENTO Fita de Calafetagem de Silicone Tamanho Único

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5417A>