

tesa® Régua Veda Portas com escova Premium tesa® para Pisos Irregulares

Informação Do Produto

5405



Descrição do produto

A Régua Veda Portas com escova Premium tesa® protege contra correntes de ar, pó e ruído. Ideal para pisos irregulares, mantém o calor dentro e o frio fora. Fácil instalação sem necessidade de furos ou aparafusamento. De longa duração graças ao material de alta qualidade.

Características

- Vedação de porta feita de alumínio pintado para espaços de até 15 mm
- Autoadesiva - não é necessário furar ou martelar para instalação
- Adequado para azulejos, cerâmicas e outros pisos irregulares
- Ajuste de nível ativo através da suspensão do pincel com mola (vedação de escova)
- Para larguras de espaço até 15 mm
- Durabilidade: 8 anos
- Variante da tira de vedação da porta: branca, marrom, prata

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Sela todas as fendas de 15 mm

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| • Durabilidade | 8 years | • Remoção sem resíduos | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Material | Alumínio lacado | • Superfícies adequadas | Pisos de madeira,
Tapete |

tesa® Régua Veda Portas com escova Premium tesa® para Pisos Irregulares

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5405A>