


tesa® 61127

Informação Do Produto



Fita de emenda unilateral para liner de libertação siliconizado

Descrição do produto

tesa® 61127 é uma fita de emenda desenvolvida especificamente para oferecer uma solução para emendas de topo em liners de libertação em processos de produção onde o produto final é continuamente separado do liner posteriormente.

tesa® 61127 é uma fita de emenda unilateral, sem liner, composta por um adesivo de silicone com suporte em PET antiadesivo. O seu adesivo de silicone foi concebido para a emenda de papéis e filmes siliconizados, materiais de baixa energia superficial e mais. O revestimento especial no verso do suporte de PET possui características antiadesivas excecionais para uma vasta gama de materiais acima dele revestidos.

Características

- Suporte antiadesivo com características de libertação excecionais
- Boa adesão a diversos liners de libertação siliconizados
- Elevada resistência ao corte e aderência inicial
- Resistência excecional à temperatura e aos produtos químicos
- Deteção fácil e fiável da emenda devido à cor preta

Aplicações

- Emenda de papéis e filmes siliconizados, materiais de baixa energia superficial e mais
- tesa® 61127 é especialmente utilizada para emendar papéis e filmes de libertação, por exemplo, nas indústrias de conversão de fita, fabrico de pele sintética ou fabrico de fitas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PET | • Espessura total | 65 µm |
| • Tipo de massa adesiva | solicone | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 140 % | • Resistência à temperatura (30 min) | 180 °C |
| • Força de tensão | 40 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 61127

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=61127>