

tesa® Professional 4455

Informação Do Produto

Fita de mascarar de papel de alta qualidade para bordas de pintura precisas e planas em superfícies repelentes à sujidade

Descrição do produto

tesa® 4455 Silicone Precision Mask é uma fita de mascarar de alta qualidade desenvolvida para superfícies desafiantes. Apresenta um suporte de papel extra-fino mas robusto, combinado com um adesivo especialmente formulado que garante fixação segura em superfícies repelentes à sujidade, silicone e revestimentos anti-graffiti. Projetada para trabalhos profissionais de pintura e lacagem, proporciona bordas de pintura nítidas e planas e remove-se facilmente até 90 dias em interiores ou 14 dias em exteriores. Ideal para superfícies lisas e ligeiramente texturadas, esta fita suporta fluxos de trabalho eficientes mesmo sob condições exigentes.

Características

- Mascaramento interior (até 90 dias)
- Mascaramento exterior (até 14 dias)
- Fixação segura em várias superfícies repelentes à sujidade, silicone e até tinta anti-graffiti
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturadas
- Para trabalhos de pintura e lacagem de elevada qualidade

Aplicações

- Mascaramento de diversas superfícies repelentes à sujidade, silicone e até tinta anti-graffiti
- Proteção de superfícies durante trabalhos de pintura

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel wash | • Espessura total | 91 µm |
| • Tipo de massa adesiva | à base de silicone | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Rasgabilidade manual | sim |
| • Força de tensão | 35 N/cm | • Remoção sem resíduos | sim |
| • De fácil remoção | sim | • Removível sem resíduos após ... | 90 days |
| • Isento de solventes | não | dias | |
| • Margens pintadas definidas | muito bom | • Resistência UV | 90 days |

tesa[®] Professional 4455

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 2.9 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4455>