

tesa® extra Power Reparo Removível

Informação Do Produto

56432, 56431

Descrição do produto

Se você está procurando uma fita que adere de forma confiável e remove-se limpa sem resíduos, esta fita de tecido é a escolha perfeita. Ideal para todos os seus projetos domésticos, desde reparos rápidos até soluções duradouras.

sustentáveis aspectos

Composta por 51% de materiais renováveis, como borracha natural (excluindo embalagem e núcleo), esta fita contribui para a sustentabilidade sem comprometer o desempenho.

Características

- Remoção sem resíduos: não deixa vestígios de adesivo
- Fixação forte: ideal para reparos, fixação e reforço, mesmo em superfícies ásperas
- Fácil de usar: rasgável à mão e escrevível
- Contribuindo para a sustentabilidade: fita composta por 51% de materiais renováveis, como borracha natural
- Disponível nas cores preto, branco e cinza

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 280 µm |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| • Alongamento à ruptura | 9 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 70 N/cm | • Resistência à abrasão | muito bom |
| • Área de uso | Interior | • Resistência à temperatura | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistente à água | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Pode-se escrever | sim | • Superfícies adequadas | Azulejos, Tijolo, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, papel, Gesso, Metal, Aço, Pedra |
| • Rasgabilidade manual | muito bom | | |

tesa® extra Power Reparo Removível

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=4671DIYA>