

# tesa® Professional 4453

## Informação Do Produto

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |                         |                   |       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | Papel washi             | • Espessura total | 73 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água |                   |       |

#### Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	10 %	• Indicado para superfícies sensíveis	bom
• Força de tensão	31 N/cm	• Isento de solventes	sim
• Ancoragem da tinta	muito bom	• Margens pintadas definidas	muito bom
• Área de uso	Interior e Exterior	• Rasgabilidade manual	muito bom
• De fácil remoção	sim	• Remoção sem resíduos	sim

#### Adesividade ao

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 1 N/cm |
|----------------------|--------|

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4453>