

tesa® Professional 4333 Precision Mask® Sensitive

Informação Do Produto



Fita de mascarar crespada de alta qualidade para arestas de pintura precisas e planas em superfícies sensíveis

Descrição do produto

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive foi especialmente desenvolvida para trabalhos de pintura em superfícies sensíveis, como revestimentos de parede, papel de parede e superfícies envernizadas. É a escolha ideal para uso profissional, pois, embora seja suave com as superfícies, oferece uma adesão firme. Isto evita rasgões de tinta, garantindo que não haja danos na superfície. A fita possui um suporte ultrafino e resistente ao rasgo, revestido com um composto adesivo acrílico, tornando-a fácil de manusear e aplicar. Com foco na máxima precisão, esta inovadora fita de mascarar profissional é perfeita para aplicações onde a precisão é crucial. Adicionalmente, é fabricada com papel proveniente de florestas geridas de forma responsável, promovendo a sustentabilidade na sua produção.

sustentáveis aspectos

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive é fabricada com papel proveniente de florestas bem geridas, certificadas, e de outras fontes controladas

Características

- Esta fita é adequada para quase todos os trabalhos de pintura interiores
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive pode ser utilizada com tintas e vernizes à base de água, sendo adequada mesmo para técnicas de espátula de alta qualidade
- Especialmente desenvolvida para aplicações em superfícies sensíveis e críticas
- O suporte plano do material adapta-se facilmente à superfície e garante arestas de pintura precisas e definidas
- Feita com papel proveniente de florestas geridas de forma responsável e de outras fontes controladas

*Por favor, note que as fitas adesivas não devem permanecer em superfícies sensíveis por mais de uma semana, uma vez que, após esse período, as superfícies protegidas podem ser danificadas durante a remoção da fita. Antes de utilizar uma fita adesiva numa superfície delicada, recomendamos a realização de um teste durante até 24 horas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	4.5 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	41 N/cm	• Remoção sem resíduos	sim
• Isento de solventes	sim	• Removível sem resíduos após ...	14 days
• Margens pintadas definidas	muito bom	dias	

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 0.6 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=64333>

tesa® Professional 4333

Precision Mask® Sensitive

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=64333>