

# tesa® 4288EUPV12

## Informação Do Produto



### tesa® 4288EU PV12 Fita de Amarração Standard

#### Descrição do produto

tesa® 4288EU PV12 é uma fita de amarração convencional com suporte de polipropileno tensilizado. O sistema adesivo de borracha proporciona elevada adesão inicial tanto em superfícies polares como não polares. O suporte de polipropileno mono-orientado oferece elevada conformabilidade, boa resistência à tração e baixa elongação. Isto permite um elevado desempenho em aplicações de agrupamento de cargas médias, paletização e fixação de bobinas. Com uma aplicação fácil, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas, tornando-se a escolha ideal para processos de embalagem eficientes.

#### Características

- Adesivo e sistema de descolagem sem solventes
- Elevada adesão inicial
- Baixa elongação
- Boa manobrabilidade
- Boa resistência à tração

#### Aplicações

- Agrupamento de cargas médias (ex. tubos de cobre, ferro e plástico)
- Fixação temporária
- Paletização e reforço de cargas médias
- Fixação “L/C”

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

|                         |                    |                   |        |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | MOPP               | • Espessura total | 115 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor             | preto  |

#### Variedade de produtos

- Cores disponíveis preto

#### Propriedades / Valores de Desempenho

|                         |          |                        |     |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 %     | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão       | 300 N/cm | • Sem descoloração     | sim |
| • Isento de solventes   | sim      |                        |     |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>

# tesa® 4288EUPV12

## Informação Do Produto

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 6 N/cm

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>