

tesa® 4288EUPV12

Informação Do Produto



tesa® 4288EU PV12 Fita de Fixação Standard

Descrição do produto

tesa® 4288EU PV12 é uma fita de fixação convencional com suporte de polipropileno tensionado. O sistema adesivo de borracha oferece uma adesão inicial elevada a superfícies polares e não polares. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta alta conformabilidade, boa resistência à tração e baixa elongação, permitindo um desempenho elevado em aplicações de fecho, paletização e fixação de bobinas de intensidade média. Com aplicação fácil, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas, tornando-se a escolha ideal para processos de embalagem eficientes

Características

- Adesivo e libertação sem solventes
- Alta adesão inicial
- Baixa elongação
- Boa manobrabilidade
- Boa resistência à tração

Aplicações

- Agrupamento de tubos de intensidade média (por ex. cobre, ferro e plástico)
- Fixação temporária
- Paletização e reforço de intensidade média
- Fixação tipo "L/C"

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 115 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | preto |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-------|
| • Cores disponíveis | preto |
|---------------------|-------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 300 N/cm | • Sem descoloração | sim |
| • Isento de solventes | sim | | |

tesa® 4288EUPV12

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 6 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>