

tesa® 64283EUPV12

Informação Do Produto



tesa® 64283EU PV12 Fita de Fixação Multifuncional

Descrição do produto

tesa® 64283EU PV12 é uma fita de fixação de uso geral, concebida com um suporte de polipropileno tensilizado de alto desempenho e um sistema adesivo de borracha. Esta formulação avançada garante uma boa aderência inicial em superfícies polares e não polares, tornando-a a escolha preferida em diversas aplicações e indústrias. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta excelente resistência à tração e pouca elongação, assegurando máxima durabilidade e fiabilidade. Com uma aplicação fácil, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas.

Características

- Adesivo e libertação sem solventes
- Alta aderência inicial
- Baixa elongação
- Boa facilidade de utilização

Aplicações

- Fixação de componentes de eletrodomésticos
- Fixação e segurança de periféricos
- Remoção sem resíduos de diferentes superfícies, sem descoloração
- Alta conformabilidade a diferentes formas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | azul |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 190 N/cm | • Sem descoloração | sim |
| • Isento de solventes | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 6 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 64283EUPV12

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64283EUPV12>