

tesa® 4287EUPV12

Informação Do Produto



Fita de Estrangulamento de Uso Geral tesa® 4287EU PV12

Descrição do produto

A tesa® 4287EU PV12 é uma fita de estrangulamento de uso geral com suporte em polipropileno tensilizado e adesivo de borracha para proporcionar uma elevada aderência inicial. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta grande conformabilidade, boa resistência à tração e baixa elongação. Com uma aplicação fácil, a nossa fita é adequada tanto para operações manuais como automáticas, tornando-se na escolha ideal para processos de embalagem otimizados.

Características

- Adesivo e descolagem sem solventes
- Alta aderência inicial
- Baixa elongação
- Boa conformabilidade
- Remoção sem resíduos

Aplicações

- Agrupamento de artigos leves
- Paletização
- Reforço e consolidação de cargas
- Fixação de peças leves de eletrodomésticos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| • Material do suporte | MOPP | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor | laranja |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| • Cores disponibles | transparente, laranja |
|---------------------|-----------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 190 N/cm | • Sem descoloração | não |
| • Isento de solventes | sim | | |

tesa® 4287EUPV12

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 6 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4287EUPV12>