

# tesa® 64284EUPV12

## Informação Do Produto



### tesa® 64284EU PV12 Fita de Enfardamento Standard

#### Descrição do produto

A tesa® 64284EU PV12 é uma fita de enfardamento de média resistência, desenhada com um suporte de polipropileno tensilizado de alto desempenho e um sistema adesivo de borracha. Esta formulação avançada garante uma adesividade inicial excepcional em

superfícies polares e não polares, tornando-a a escolha preferida em diferentes aplicações e setores. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta uma resistência à tração notável e uma elongação mínima, garantindo máxima durabilidade e fiabilidade. Com uma aplicação fácil, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas

#### Características

- Adesivo e descolagem sem solventes
- Alta adesividade inicial
- Baixa elongação
- Boa facilidade de trabalho
- Resistência à tração premium

#### Aplicações

- Fixação de componentes de eletrodomésticos
- Fixação e segurança de periféricos
- Remoção sem resíduos de uma variedade de superfícies diferentes, sem descoloração

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

|                         |                    |                   |        |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | MOPP               | • Espessura total | 115 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor             | azul   |

#### Variedade de produtos

- Cores disponíveis azul, branco

#### Propriedades / Valores de Desempenho

|                         |          |                        |     |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 %     | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão       | 300 N/cm | • Sem descoloração     | sim |
| • Isento de solventes   | sim      |                        |     |

# tesa® 64284EUPV12

## Informação Do Produto

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 6 N/cm

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64284EUPV12>