

# tesapack® Reciclado resistente

## Informação Do Produto

58153, 58154, 58155, 58156

### Descrição do produto

tesapack® STRONG RECYCLED é ideal para fechar em segurança caixas de peso intermédio. Oferece adesão forte e alta durabilidade. O suporte em plástico 100% reciclado pós-industrial (DIN CERTCO, reg. 8Y0001) e o núcleo em cartão reciclado tornam a fita de embalagem mais sustentável.

### Características

- Elevado poder adesivo e resistência ao rasgo para embalar com segurança encomendas de peso médio
- Adesivo altamente resistente ao envelhecimento, permitindo armazenamento prolongado e fecho fiável das embalagens
- Desenrolamento uniforme e silencioso para maior conforto de utilização
- Contribuição sustentável: o material de suporte é feito de plástico 100% reciclado pós-industrial (certificação DIN CERTCO, n.º de registo 8Y0001)
- Certificação INGEDE-12: a tesapack® STRONG RECYCLED não prejudica o processo de reciclagem de papel e cartão
- Disponível sem impressão em castanho e transparente; e com impressão “100% plástico reciclado”, em castanho e verde
- Compatível com todos os dispensadores manuais tesapack® (Classic, Comfort, Economy e Premium)

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                         |                   |       |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte   | BOPP                    | • Espessura total | 57 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água |                   |       |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                                  |                   |                                      |         |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| • Alongamento à ruptura          | 80 %              | • Isento de solventes                | sim     |
| • Força de tensão                | 40 N/cm           | • Rasgabilidade manual               | não     |
| • Desenrolamento silencioso      | sim               | • Resistência ao envelhecimento (UV) | sim     |
| • Força adesiva                  | Forte adesividade | • Resistente ao rasgo                | sim     |
| • Força de desenrolamento n / cm | 3.7 N/cm          | • Superfícies adequadas              | Papelão |

### Certificados

#### Certificado de acordo com

- Din Certco

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=58153RPPL15A>

# tesapack<sup>®</sup> Reciclado resistente

## Informação Do Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=58153RPPL15A>