

tesa®

Informação Do Produto

4619

Descrição do produto

Resistente, versátil e resistente às intempéries – ideal para reparações rápidas, vedar e agrupar, num prático pack de 2 rolos concebido para profissionais

Características

- *Solução fiável para reparações quotidianas:Fácil de aplicar e rasgar à mão – ideal quando o tempo e a eficiência contam.
- *Utilização multifuncional em diversos ambientes:Desde a vedação ao agrupamento ou pequenas reparações, esta fita adesiva adapta-se facilmente a superfícies lisas ou ligeiramente irregulares.
- *Adequada para trabalhos interiores e exteriores temporários:Graças à sua força adesiva e resistência à humidade, é uma opção preferida para utilizações versáteis e de curta duração.
- *Manuseamento suave e sem esforço:Desenrolamento fácil e suporte flexível, assegurando uma utilização contínua.
- *Excelente valor com o formato de duas unidades:Inclui 2 rolos – prático para utilização frequente e para abastecimento profissional.

Aplicações

- *Vedação ou reforço de embalagens leves ou coberturas temporárias
- *Fixação ou agrupamento de objetos, ferramentas ou acessórios leves
- *Máscara ou proteção de superfícies de uso geral em interiores
- *Reparações rápidas e temporárias em oficinas, armazéns ou no local
- *Fixação, identificação ou marcação em utilizações de curta duração
- *Suporte para reparações improvisadas em operações de manutenção ou instalações

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Espessura total | 170 µm |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 10 % | • Remoção sem resíduos | não |
| • Força de tensão | 40.1 N/cm | • Resistência à abrasão | sim |
| • À prova de água | sim | • Resistência à humidade | sim |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistência à temperatura | bom |
| • Isento de solventes | não | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Rasgabilidade manual | bom | • Resistente aos UV | sim |

tesa[®]

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>