

tesa® Professional 4694PRO

Informação Do Produto

Fita de Tecido para Mascaramento de Fachadas

Descrição do produto

A tesa® Professional 4694 Fita de Tecido para Mascaramento de Fachadas é uma opção eficiente para mascarar superfícies durante o reboco e obras de construção. O seu adesivo de borracha sintética forte garante uma adesão segura em diversas superfícies, incluindo materiais de construção rugosos, mantendo a fita no lugar mesmo em condições meteorológicas difíceis.

Fácil de rasgar à mão, permite uma aplicação rápida e oferece proteção UV durante uma semana, com remoção limpa e sem resíduos. Adequada para temperaturas de +5#°C a +70#°C, funciona de forma fiável em diferentes ambientes, incluindo exposição direta ao sol.

Além do mascaramento, o seu suporte de tecido durável e adesivo tornam-na ideal para agrupar e fixar itens no local, ajudando a uma execução eficiente e de elevada qualidade.

Características

- Adesão segura em muitas superfícies diferentes e até mesmo em superfícies rugosas
- Fita resistente às condições climáticas
- Fácil de rasgar à mão
- Alta aderência proporciona fixação imediata à superfície
- Remoção sem resíduos até 1 semana após a aplicação
- Proteção contra sujidade e danos causados por ferramentas e materiais de fabrico

Aplicações

- Proteção de caixilhos de janelas e portas durante o reboco

*Mascaramento de rodapés, varandas e beirados de telhado

*Fixação de itens ou agrupamento dos mesmos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 190 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

tesa® Professional 4694PRO

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	26 %	• Remoção sem resíduos	sim
• Força de tensão	40 N/cm	• Resistência à humidade	bom
• Rasgabilidade manual	bom	• Resistência UV	1

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	10 N/cm
----------------------	---------

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>