

tesa® Professional 4625

Informação Do Produto

Fita Multifuncional para Interior e Exterior

Descrição do produto

tesa® Professional 4625 Fita Multifuncional para Interior e Exterior é uma fita de tecido durável, concebida para profissionais da construção, renovação e manutenção, adequada tanto para uso interior como exterior. O seu design fino garante arestas nítidas de tinta, tornando-a ideal para mascarar caixilhos de janelas e portas durante rebocos, aplicação de gesso e pintura. A fita apresenta alta aderência, proporcionando fixação instantânea à superfície. É impermeável e resistente às intempéries por até seis semanas, podendo ser removida de forma limpa e sem deixar resíduos.

Esta fita também é eficaz para segurar filmes e folhas de proteção, assim como para agrupar cabos, fios e outros objetos soltos. Rasga facilmente à mão para uma aplicação rápida, desenrola suavemente e não enrola. Com forte aderência inicial e fácil reposicionamento, a tesa® 4625 é prática de usar. A cor verde brilhante permite identificação rápida em qualquer superfície.

tesa® 4625 oferece desempenho fiável e versatilidade, sendo uma escolha prática para proteção de superfícies, mascaramento e fixação temporária.

Características

- Adesão segura em várias superfícies diferentes
- Fita resistente às intempéries
- Fácil de rasgar à mão
- Elevada aderência para fixação instantânea
- Remoção sem resíduos até 6 semanas após aplicação
- Para uso interior e exterior
- Para pintura e reboco

Aplicações

- Proteção de caixilhos de janelas e portas durante rebocos e pinturas
- Fixação de camadas protetoras, como películas plásticas
- Fixação e agrupamento de fios, cabos e objetos soltos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido extrudido com PE | • Espessura total | 172 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |

tesa® Professional 4625

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	25 %	• Remoção sem resíduos	sim
• Força de tensão	35 N/cm	• Resistência à humidade	bom
• Isento de solventes	sim	• Resistência UV	6 weeks
• Rasgabilidade manual	muito bom		

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.6 N/cm |
|----------------------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>