

tesa® 4328

Informação Do Produto



sustentáveis aspectos



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Conteúdo de base biológica por peso (de acordo com EN 16785) | 48 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 160 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 9 % | • Margens pintadas definidas | sim |
| • Força de tensão | 39 N/cm | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Ancoragem da tinta | muito bom | • Resistência à temperatura (30 min) | 140 °C |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência à temperatura (60 min) | 140 °C |
| • Isento de solventes | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4328PV0BK>