

tesa® Professional 60077

Informação Do Produto

Fita de Vedação PE Flex Plus

Descrição do produto

A fita de vedação flexível em PE tesa® 60077, com a sua força adesiva especial, é ideal para vedar hermeticamente sobreposições de barreiras de vapor. Para a vedação de passagens em paredes, por exemplo, durante a instalação de tubos e cabos, a fita de vedação é um auxiliar de confiança. A sua elevada resistência ao envelhecimento permite que a fita adesiva de vedação seja utilizada também em ambientes exigentes. Além disso, a fita de vedação tem emissões muito reduzidas (certificado GEV-EMICODE).

Características

- Fita de vedação flexível à base de PE
- Protege edifícios contra a humidade através da vedação hermética de barreiras de vapor (de acordo com a DIN 4108-11)
- Fita de barreira de vapor para edifícios novos e renovações de telhados existentes
- Aplicação no interior e exterior (de acordo com o certificado P-mark): isolamento por baixo, entre ou por cima das ripas do telhado
- Fita adesiva de vedação também adequada para selar passagens de parede durante a instalação de tubos e cabos
- Adesão extremamente forte e permanente
- Aplicação fácil e poupadora de tempo

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 290 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

tesa® Professional 60077

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

