

tesa® Professional 60077

Informação Do Produto

tesa® 60077 Fita de Vedação Flexível PE Flex Plus

Descrição do produto

A fita de vedação flexível em PE tesa® 60077, com a sua adesividade particular é ideal para selagens herméticas de sobreposições de folhas de barreira de vapor. A fita de barreira de vapor ajuda a proteger eficientemente edifícios contra a humidade que possa entrar pelo telhado. Para vedação de passagens de parede, por exemplo, na instalação de tubos e cabos, a fita de vedação é um ajudante fiável. Graças ao seu suporte flexível, às fibras interiores e a uma largura de 50mm, a aplicação é fácil e rápida. A sua elevada resistência ao envelhecimento permite também que a fita adesiva de vedação seja utilizada em ambientes exigentes. Além disso, a fita de vedação apresenta emissões muito baixas (certificado GEV-EMICODE).

Aplicações

- Fita de vedação flexível, à base de PE
- Protege edifícios contra a humidade através da vedação hermética de folhas de barreira de vapor (de acordo com DIN 4108-11)
- Fita de barreira de vapor para edifícios novos e renovações de coberturas existentes
- Aplicação interior e exterior (de acordo com o certificado P-mark): isolamento por baixo, entre ou sobre as vigas
- Fita adesiva de vedação também adequada para vedar passagens de parede na instalação de tubos e cabos
- Força adesiva extremamente elevada e permanente
- Aplicação fácil e que poupa tempo

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 290 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

tesa® Professional 60077

Informação Do Produto

Informação Adicional

tesa® 60077 Seal Flex é uma fita de vedação em PE flexível e com forte adesividade, ideal para selagens herméticas de folhas de barreira de vapor.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60077CGR>