
tesa® 88710

Informação Do Produto



Adesivo Opticamente Transparente de 250µm para Aplicações Automóveis

Descrição do produto

A solução OCA automóvel 887xx oferece uma ampla gama de espessuras, juntamente com uma excelente capacidade de cobertura de degraus de tinta e um desempenho de fiabilidade excecional.

É uma solução comprovada, com excelente desempenho em empilhamentos de laminação vidro/polarizador. E é adequada para a laminação de ecrãs grandes e curvos.

Características

- Tipo PSA
- Alta transmissão e baixa turbidez
- Remoção do liner suave e fácil
- Elevada resistência de adesão
- Equilíbrio entre preenchimento de folgas e desempenho de conversão
- Excelente resistência à temperatura, humidade e UV

Aplicações

- Laminação de ecrãs automóveis
- Vidro curvo
- Outras integrações óticas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

Material do suporte	nenhum
Tipo de massa adesiva	acrílico
Tipo de protector (liner)	PET
Cor	transparente
Cor do protector (liner)	transparente
Cor do protector (liner) - exterior	transparente
Cor do protector (liner) - interior	transparente
Espessura da fita	250 µm
Espessura do protector (liner) esticado	100 µm
Espessura do release do protector (liner)	75 µm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=88710

tesa® 88710

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

- Escurecimento < 0.001 %
- Release do protector (liner) - exterior fácil
- Release do protector (liner) - interior estanque
- Resistência à humidade muito bom
- Resistencia a la temperatura a largo plazo 105 °C
- Resistência ao envelhecimento (UV) bom
- Tack bom
- Transmitânica (380 - 780nm) > 99.5 %

Adesividade ao

- Adesividade ao Vidro (inicial) 10 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=88710