tesa® Softprint 73928

Informação Do Produto



Fita de montagem de chapas, SC-M, Flex, espuma dura 500

Descrição do produto

tesa® Softprint 73928, uma fita de espuma de dupla face, oferece um desempenho de colagem seguro e forte para aumentar a eficiência do processo de impressão. O produto combina o nosso adesivo do lado da chapa Secure (SC) com uma força de colagem média (M) em relação às camisas, e está equipado com o nosso liner de PP gofrado.

Características

- Colagem segura – excelente resistência ao levantamento das extremidades numa ampla gama de temperaturas
- Montagem fiável também a temperaturas mais baixas
- Funciona melhor em condições limpas e padronizadas

Aplicações

Montagem de chapas de impressão flexográfica de 1,14 mm (0.045") e 1,70 mm (0.067") em camisas de aço / alu / PU e glassine.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	Espuma laminada de PE	• Tipo de protector (liner)	PP
• Tipo de massa adesiva	acrílico modificado	• Espessura total	550 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Categoria da espessura	500	• Design do produto	FLEX
• Cor da espuma	verde	• Rigidez	duro

Informação Adicional

tesa® Softprint Secure está disponível em dois designs de produto diferentes (Classic ou Flex), cinco durezas de espuma diferentes (X-Soft, Soft, Medium, Medium-Hard, Hard) e com duas opções de liner (liner de PP gofrado, liner estruturado Easy Application (EA)) para apoiar um processo fiável e eficiente, com o melhor resultado de qualidade de impressão.

- Design Flex equipado com camada de reforço em PE flexível
- Propriedades da espuma: duradouras, características de recuperação constantes
- Liner: liner de PP branco gofrado

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=73928

tesa® Softprint 73928

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=73928