tesa® 66110

Informação Do Produto

Fita de montagem de chapas de 100 µm para pós-impressão em cartão canelado

Descrição do produto

tesa® 66110 é uma fita dupla face branca translúcida com um suporte de PET reciclado e um adesivo de borracha sintética.
Foi especialmente concebida para a montagem de chapas de impressão para cartão canelado em filmes transportadores de poliéster, onde as chapas são normalmente montadas "planas". A fita é primeiro aplicada na chapa de impressão, depois o liner é removido e a chapa é fixada ao filme transportador.

Características

- Valores elevados de adesão e resistência ao cisalhamento para uma ligação fiável, mesmo durante longas tiragens de impressão e quando o conjunto é armazenado por períodos mais longos
- Devido às propriedades adesivas especialmente otimizadas, a fita e a chapa podem ser reposicionadas durante a montagem
- O suporte translúcido torna as marcas de registo no filme transportador claramente visíveis
- A estrutura crepada do liner evita a retenção de ar e o enrolamento da fita
- Liner siliconizado para remoção fácil

Aplicações

Montagem de chapas de fotopolímero em filmes transportadores de poliéster para pós-impressão em cartão canelado

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	filme PET	• Espessura total	100 µm
• Reciclado	90 %	• Cor	translúcido
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Cor do protector (liner)	branco
• Tipo de protector (liner)	PP siliconizado, crepado		

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=66110

tesa® 66110

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=66110