



tesa® 4174

Informação Produto



Fita adesiva fina de alta temperatura para pintura artística

Product Description

Fita adesiva fina para pintura artística e trabalhos de envernizamento. Ideal para proteger elementos de plástico e criar limites de pintura precisos. Fácil de manusear.

Aplicações

Fita adesiva fina - tesa® 4174 | tesa SE

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|
| • De fácil remoção | sim | • Força de tensão | 25 N/cm |
| • Indicado para Die-Cuts | sim | • Hand tearability | muito bom |
| • Resistência à temperatura | 150 °C | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 3.7 N/cm |
|-------|----------|

Informação Adicional

tesa® 4174 em pequenas larguras (<10mm): adesividade ao aço = 2,4N/cm

tesa® 4174 também disponível para transformação e peças cortadas 4174 PV4 com um liner em papel: adesividade ao aço = 4,4N/cm,

força de remoção do liner = 14 cN/cm,

também disponível em peças cortadas à medida a pedido como tesa® 54174



tesa[®] 4174

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04174>