

tesa® 4313 PV2



Informação Produto

Fita de embalagem em papel de elevada performance

tesa® 4313 PV2 tem um suporte em papel com um tratamento de remoção sem silicone e massa adesiva sem solventes.

tesa® 4313 tem as seguintes características:

- Pode ser utilizado para uma grande variedade de tipos cartão.
- Resiste a choques de curto prazo devido à elevada elongação do papel – o dobro, quando comparada com fitas de papel convencionais.
- Fácil desenrolamento e adequado para utilização com desenroladores manuais e automáticos.
- tesa® 4313 PV2 tem uma adesividade muito elevada. Usualmente não pode ser removida sem rasgar o cartão, assegurando a inviolabilidade do conteúdo da embalagem.
- A matéria-prima de papel natural adapta-se harmoniosamente ao cartão e acrescenta uma aparência de elevada qualidade à embalagem.

tesa® 4313 PV2 é uma fita de embalagem ecológica. O suporte é em papel, um material natural e sustentável. Não contém cloro e apenas contém derivados de óleo mineral, tornando a sua eliminação por tratamento térmico um processo amigo do ambiente.

Principal Aplicação

Selagem manual e automática de caixas de cartão pequenas ou de peso médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Dados Técnicos

• Material do suporte	papel	• Alongamento à ruptura	6 %
• Espessura total	125 µm	• Força de tensão	60 N/cm
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética		

Adesividade ao

• aço	9.5 N/cm
-------	----------

Propriedades

• Aplicação automática	Sim	• Cortável à mão	●●●●
• Aplicação manual	Sim	• Pode ser impresso	●●●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Informação Adicional

Cores disponíveis: havana e branco. tesa® 4313 PV2 é imprimível.

tesa® 4313 PV2

Informação Produto



Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite
<http://l.tesa.com/?ip=04313>