



tesa® 4089

Informação Produto



Fita de embalagem de aplicação generalista

Descrição do produto

tesa® 4089 PV6 é composta por um suporte em PP com 28µm e massa adesiva em borracha natural.

Aplicações

Fecho manual e automático e caixas de peso leve a médio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 46 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 145 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão | 43 N/cm | • Aplicação manual | sim |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 2.2 N/cm |
|-------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04089>