



tesa[®] 4120 manual

Informação Produto

Fita adesiva de uso comum para caixas de cartão

Product Description

Embalamento profissional sem complicações: use a fita adesiva de uso comum para embalagens de cartão 4120 da tesa[®] para fechar as suas encomendas de porte pequeno e médio.

Aplicações

tesa[®] 4120 - Fita adesiva de uso comum para caixas de cartão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 49 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 75 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 43 N/cm | • Hand tearability | muito bom |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|--------|
| • aço | 2 N/cm |
|-------|--------|

Informação Adicional

tesa[®] 4120 é facilmente impresso. Cores disponíveis: branco, castanho e transparente

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04120>