




tesa® 4661

Informação Produto



Fita standard em tecido com revestimento acrílico

Product Description

tesa® 4661 é uma fita forte em tecido com revestimento acrílico, Tem como base um suporte em tecido sintético de trama 148 e um adesivo em borracha natural.

tesa® 4661 é uma fita em tecido universal para uma vasta gama de aplicações, frequentemente utilizada para cintagem de componentes.

Características:

- elevada adesividade, mesmo sobre superfícies rugosas
- resistência ao rasgo muito elevada
- resistente à abrasão
- disponível em 7 cores: preta, branca, cinzenta, amarela, azul, vermelha, verde

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicações

- Marcação de fios e cabos
- Grupagem de canos, perfis, etc.
- Proteção contra ruído e fricção
- Revestimento
- Codificação de cores
- Proteção de segurança de extremidades afiadas
- Selagem de caixas, latas e tubos
- Enfitamento de componentes, pregos, parafusos, aros de bicicleta, etc.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| • Conteúdo de produto totalmente sustentável
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 60 % | • Tipo de massa adesiva | borracha natural |
| • Material do suporte | tecido revestido a acrílico | • Espessura total | 300 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa® 4661

Informação Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Resistência à abrasão	muito bom	• Malha (mesh)	145 por polegada quadrada
• Alongamento à ruptura	12 %	• Margens rasgadas direitas	muito bom
• Força de tensão	100 N/cm	• Resistência à temperatura (amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição)	140 °C
• Fácil de escrever por cima	Sim	• Resistente à água	bom
• Hand tearability	muito bom		

Adesão aos valores

- aço 5.8 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.