

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### informação produto

Cola em Spray PERMANENTE, 500ml

Cola em Spray PERMANENTE tesa® 60021 é uma cola muito versátil para união permanente de materiais, como papel, cartão, feltro, tecido, filme, madeira, couro, poliestireno e muitos plásticos diferentes.

- Para a união de grandes áreas de forma limpa, eficiente em custo, segura e rápida
- Indicada para materiais de peso leve a médio com superfície lisas a desiguais
- A cola é dispersada de modo fino e uniforme
- De secagem rápida e resistente à humidade e forças mecânicas e térmicas
- Indicado para colagem de Styrofoam
- Isento de silicone

### Principal Aplicação

A cola em Spray PERMANENTE tesa® 60021 é excepcionalmente adequada para aplicações industriais generalistas, como:

- Execução de mostruários
- Marcação de paletes
- Afixação de diagramas de fios e etiquetas
- Montagem de expositores de PdV
- Montagem permanente de posters e modelos, ex. em Styrofoam
- União de filmes decorativos de baixa espessura, películas e tecidos

E muitas outras aplicações profissionais na indústria e comércio. Além disso, a Cola em Spray PERMANENTE tesa® 60021 é indicado para utilização generalista em casa.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Dados Técnicos

- |                                 |                    |                              |                   |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| • Cor                           | beije pálido       | • Solvente à base de         | gasolina especial |
| • Resistência à temperatura de  | -20 °C             | • Propelente à base de       | desaromatizada e  |
| • Resistência à temperatura até | 60 °C              | • Distancia recomendada para | acetona           |
| • Cola à base de                | borracha sintética | aplicação do spray           | propano/butano    |
|                                 |                    | • Tempo recomendado antes da | 30 cm             |
|                                 |                    | união                        | 1-5 min           |

#### Propriedades

- |                                 |      |                                 |   |
|---------------------------------|------|---------------------------------|---|
| • Resultado de união permanente | ●●●● | • Resultado de união temporária | ● |
|---------------------------------|------|---------------------------------|---|

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Para informações mais recentes sobre este produto visite  
<http://l.tesa.com/?ip=60021>

# tesa® 60021

## Spray glue Permanent



### informação produto

#### Informação Adicional

- Para uma união rápida, segura, económica e limpa de grandes áreas.
- Adequada para materiais leves e de peso médio com superfícies pouco irregulares.
- Dispersão fina e regular da cola.
- Secagem rápida.
- Resistente à humidade e a temperaturas entre -20°C e 60°C.
- Adequado à Styrofoam®.
- Sem silicone e solventes clorados.

### Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite  
<http://l.tesa.com/?ip=60021>