



tesa® 4288

Informação Produto



Fita strapping

Product Description

tesa® 4288 é uma fita strapping em PP, extremamente estável e para pesos médios, com massa adesiva em borracha natural.

tesa® 4288 mostra uma elevada força de tensão, com baixo alongamento ao mesmo tempo. O produto aplicado é altamente resistente ao calor e ao frio, devido ao suporte extremamente resistente à luz UV.

Aplicações

Agrupamento de tubos de cobre, ferro e plástico; paletização

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

• Material do suporte	MOPP	• Espessura total	114 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Cor	preto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	35 %	• Remoção sem resíduos	sim
• Força de tensão	300 N/cm	• Sem descoloração	sim

Adesão aos valores

• aço	6 N/cm
-------	--------

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04288>