

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



informação produto

Fita adesiva de alta granulagem para limites precisos e lisos

- Proteção interior (até 6 meses)
- Proteção exterior (até 8 semanas)
- Para superfícies lisas, com ligeira textura
- Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade
- Para pintura a spray, seguida de secagem em forno até 120°C/30 min

Principal Aplicação

Fita adesiva de alta granulagem para limites precisos e lisos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Dados Técnicos

• Material do suporte	papel liso	• Alongamento à ruptura	4 %
• Espessura total	90 µm	• Força de tensão	30 N/cm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Resistência UV	8 semanas

Adesividade ao

- aço 1.9 N/cm

Propriedades

• Cortável à mão	●●●●	• Ancoragem da tinta	●●●●
• Indicado para superfícies sensíveis	●●●	• Margens pintadas definidas	●●●●
• Indicado para superfícies rugosas	●●●	• Conformabilidade	●●●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Informação Adicional

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

tesa® Professional 4334 Precision Mask®



informação produto

Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite
<http://l.tesa.com/?ip=04334>