



APRESENTAÇÃO DA NOVA FITA DE REARAÇÃO DE ESTUFAS tesa® 4646

Fácil de aplicar, de longa duração, para um crescimento estável das plantas

- Aplicação eficiente com alta adesividade inicial sobre a película da estufa
- Solução de reparação duradoura, mesmo durante a estação chuvosa
- Para plantas saudáveis e elevada produtividade



UMA SOLUÇÃO DURADOURA PARA A REPARAÇÃO DE ESTUFAS

As estufas modernas cobertas com filme são rentáveis, mas muito suscetíveis a danos. Uma vez perfurada a película de polímero, o calor pode escapar. A água ou os insetos podem entrar e danificar as plantas, resultando na perda de produção.

Com a fita de reparação em estufa tesa® 4646, os remendos necessários podem ser feitos fácil e rapidamente, com resultados melhores e mais duradouros. A fita é fácil de aplicar e pode suportar chuva e luz solar por longos períodos sem perder a sua aderência ou transparência.

Características do produto

- Alta adesividade inicial na película da estufa
- Durável e protetor
- Excelente resistência às intempéries e à radiação UV durante pelo menos 12 meses
- Fita quase invisível e transparente para uso permanente

Datos técnicos

Produto	Suporte	Espessura	Resistência UV	Adesividade a a PE
tesa® 4646	Filme PE transparente	180µm	52 semanas	2 N/cm



Passo 1: Verificar regularmente se o filme está danificado



Passo 2: Aplicar tesa® 4646 sobre uma superfície seca e limpa.



Passo 3: Repetir na camada interior



Resultados: Crescimento saudável das plantas ao longo do ano

Produto disponível em 50 mm, 75 mm, 100 mm e 150 mm de largura; 33 m de comprimento. Para mais informações, contacte-nos.

Distribuidor

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador e responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se e indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselha-lo.