




tesa® 55576

Informação Produto



Fita bi-adesiva em espuma de PE branca com 1200 µm

Product Description

A tesa® 55577 é uma fita bi-adesiva em espuma de PE branca para aplicações gerais de montagem. É constituída por um suporte de espuma de PE e uma massa adesiva acrílica, coberto com um protetor em filme vermelho.

Aplicações

- Montagem generalistas
- Montagem de adornos e perfis
- Montagem material de ponto de venda e publicitário

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------|
| • Tipo de protector (liner) | papel revestido a PE | • Espessura total | 1200 µm |
| • Material do suporte | espuma PE | • Cor | branco |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--|-------|--|-------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 80 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 60 °C |
|--|-------|--|-------|

Adesão aos valores

- | | | | |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| • Alumínio (inicial) | 6.4 N/cm | • PVC (inicial) | 3 N/cm |
| • PE (inicial) | 1.4 N/cm | • Aço (inicial) | 5.5 N/cm |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=55576>