



# tesa® Professional 4319

## Informação Produto



Fita adesiva flexível Premium para pinturas - especial para superfícies curvas

### Product Description

Principais usos:

- Especialmente adequada para proteger curvas
- Proteção rápida e fiável mesmo em superfícies rugosas
- Proteção interior

### Aplicações

Fita adesiva flexível Premium para pinturas - especial para superfícies curvas

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |                         |  |                   |        |
|-------------------------|--|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | papel fortemente crepado, papel ligeiramente crepado | • Espessura total | 375 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural                                     |                   |        |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |         |                    |           |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 58 %    | • Hand tearability | muito bom |
| • Força de tensão       | 28 N/cm |                    |           |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 4.5 N/cm |
|-------|----------|

### Informação Adicional

Recomendação:

Esticando o suporte crepado, garante-se margens pintadas uniformemente definidas e boa adesividade.



# tesa® Professional 4319

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04319>