



tesa® Porta-escovas de dentes, cromado, autoadesivo Ekkro



Informação Produto

BNR 40244

Descrição do produto

O porta-escovas de dentes tesa® Ekkro autoadesivo é fácil de montar na parede sem usar berbequins. As superfícies mantêm-se intactas e o suporte pode ser retirado sem deixar vestígios. Também pode ser afixado noutra local, com o novo adaptador BK20. O vidro acetinado e o metal cromado conferem-lhe um aspeto elegante.

Características

- Porta-escovas de dentes, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Metal cromado de alto brilho, estilo angular, vidro acetinado
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Removível sem deixar vestígios e reutilizável com o adaptador BK20
- Sem usar berbequins
- Dimensões do produto: 95 mm x 67 mm x 110 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Material | Metal cromado, Vidro fosco | • Resistente aos UV | sim |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Reutilizável | sim |



tesa[®] Porta-escovas de dentes, cromado, autoadesivo Ekkro

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=40244>