# Informação Produto



# tesa<sup>®</sup> Cesto de canto para duche, cromado, autoadesivo Aluxx



#### BNR 40209

### Características

- Cesto de canto para duche, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Placas de parede circulares, de estilo redondo, em alumínio cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- · Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Retira-se rapidamente sem deixar vestígios e é fácil de fixar noutro local com o novo adaptador BK43-2
- Montagem conveniente, sem berbequins
- Dimensões do produto: 87 mm x 205 mm x 210 mm

## **Product Description**

O cesto de canto para duche tesa® Aluxx autoadesivo é fácil de fixar na parede. Sem berbequins, as paredes e os azulejos ficam intactos. O cesto é bonito e um complemento delicado para o seu duche. Pode ser removido a qualquer momento, sem deixar vestígios, e reutilizado noutro local com o novo adaptador BK43-2.

## **Aplicações**

• Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

### Propriedades / Valores de Desempenho

•	Campo de aplicação	Banheiro
•	Resistência a químicos	não
•	Reutilizável com	Adapter BK43-2
•	Remoção sem resíduos	sim
•	Isento de solventes	sim
•	Curing time	12 hour(s)

•	Reutilizável	sim
	Cuparfísica adaquadas	Talla

•	Superfícies adequadas	Telhas de vidro,
		Madeira lisa, Maoria
		dos plásticos, Vidro,
		Cimento, Metal,
		Mármore, Pedra

Resistente aos UV sim

Material Alumínio cromado

Resistência à humidade sim

# Informação Produto



# tesa® Cesto de canto para duche, cromado, autoadesivo Aluxx

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

