



tesa® Argola para toalha para casa de banho, cromada, autoadesiva Loxx



Informação Produto

BNR 40280

Descrição do produto

É fácil aplicar a argola para toalha tesa® Loxx autoadesiva na parede de casa de banho. Sem usar berbequins. As paredes e os azulejos ficam intactos. Pode retirar o suporte quando desejar, sem deixar vestígios. Pode fixá-lo facilmente noutra posição com o novo adaptador BK20. A argola tem um design vivaz e apelativo.

Características

- Argola para toalha para casas de banho, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho, design vivaz
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Remoção rápida sem deixar vestígios e pode ser afixada noutra local com o adaptador BK20
- Montagem descomplicada, sem furos
- Dimensões do produto: 210 mm x 185 mm x 76 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|-----|
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Material | Metal cromado | • Resistente aos UV | sim |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Reutilizável | sim |



tesa® Argola para toalha para casa de banho, cromada, autoadesiva Loxx

Informação Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=40280>