

tesa® Dispensador de sabão em aço inoxidável, cromado, autoadesivo Klaam

BNR 40267

Características

- Dispensador de sabão em aço inoxidável, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede retangular, de estilo angular, em metal cromado de alto brilho, vidro acetinado
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Fácil de remover sem deixar vestígios e de mover para um local diferente com o novo adaptador BK20
- Aplicação conveniente, sem berbequins
- Tem capacidade para 200 ml
- Dimensões do produto: 170 mm x 70 mm x 125 mm

Product Description

É fácil fixar o dispensador de sabão em aço inoxidável tesa® Klaam autoadesivo na parede sem berbequins. As paredes e os azulejos ficam intactos. O design do dispensador angular adequa-se à decoração de casa de banho. Quando desejar, pode retirar o suporte sem deixar vestígios e reutilizá-lo com o novo adaptador BK-20.

Aplicações

- Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Reutilizável | sim |
| • Resistência a químicos | não | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra |
| • Reutilizável com | Adapter BK20 | | |
| • Remoção sem resíduos | sim | | |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente aos UV | sim |
| • Tempo de cura | 12 hour(s) | • Material | Chromed Metal & Frosted Glass |
| | | • Resistência à humidade | sim |

tesa® Dispensador de sabão em aço inoxidável, cromado, autoadesivo Klaam

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

