

tesa® Suporte de papel higiénico extra, metal cromado, autoadesivo Klaam

BNR 40271

Características

- Suporte de papel higiénico extra, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede retangular, de estilo angular, em metal cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Pode ser facilmente removido sem deixar vestígios e novamente fixado noutra local com o novo adaptador BK20
- Fixação simples sem berbequins
- Dimensões do produto: 61 mm x 46 mm x 136 mm

Product Description

Montar o suporte de papel higiénico extra tesa® Klaam autoadesivo na parede é fácil. Sem berbequins, não danifica paredes nem azulejos. O suporte tem um elegante design angular que se adequa a qualquer casa de banho. Pode ser removido quando desejar, sem deixar vestígios, e fixado noutra local, com o adaptador BK-20.

Aplicações

- Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------|--|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Tempo de cura | 12 hour(s) |
| • Resistência a químicos | não | • Reutilizável | sim |
| • Reutilizável com | Adapter BK20 | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra |
| • Remoção sem resíduos | sim | | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente aos UV | sim |
| | | • Material | Metal cromado |

tesa® Suporte de papel higiénico extra, metal cromado, autoadesivo Klaam

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

