

tesa® Ganchos de parede com ventosa, gancho duplo, cromados, autoadesivos Luup

BNR 40292

Características

- Gancho de parede com ventosa, gancho duplo, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Removível sem qualquer esforço, sem deixar vestígios, e pode ser mudado para outro local com o novo adaptador BK20
- Aplicação conveniente, sem berbequins
- Dimensões do produto: 50 mm x 63 mm x 70 mm

Product Description

Fixar o gancho de parede com ventosa tesa® Luup autoadesivo na parede não requer esforço. Sem berbequins, as paredes e os azulejos ficam intactos. Com o design redondo e acabamento cromado brilhante, o gancho é soberbo. Pode ser removido rapidamente, quando desejar, e reutilizado noutro local com o novo adaptador BK20.

Aplicações

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| • Formato do gancho | Redondo | • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer |
|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Isento de solventes | sim |
| • Resistência a químicos | não | • Reutilizável | sim |
| • Reutilizável com | Adapter BK20 | • Resistente aos UV | sim |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Material | Metal cromado |

tesa® Ganchos de parede com ventosa, gancho duplo, cromados, autoadesivos Luup

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

