

tesa® Suporte de rolos extra, metal cromado, autoadesivo Luup

BNR 40300

Características

- Porta-rolos extra, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Removível sem qualquer esforço, sem deixar vestígios, e pode ser reutilizado noutro local com o novo adaptador BK20
- Aplicação simples, sem furos
- Dimensões do produto: 50 mm x 175 mm x 70 mm

Product Description

É fácil fixar o porta-rolos extra tesa® Luup autoadesivo na parede com segurança. Como não é necessário usar berbequins, as superfícies ficam intactas. O design arredondado do suporte é bonito e convidativo. Pode retirá-lo depressa, sem deixar vestígios, quando desejar, e reutilizá-lo noutro local com o adaptador BK20.

Aplicações

- Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Reutilizável | sim |
| • Resistência a químicos | não | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra |
| • Reutilizável com | Adapter BK20 | | |
| • Remoção sem resíduos | sim | | |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente aos UV | sim |
| • Tempo de cura | 12 hour(s) | • Material | Metal cromado |
| | | • Resistência à humidade | sim |

tesa[®] Suporte de rolos extra, metal cromado, autoadesivo Luup

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

