

tesa® Ganchos de parede para banheira, metal cromado, autoadesivos Luup



BNR 40291

Características

- Gancho de parede para banheira, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Pode ser facilmente removido sem deixar vestígios e movido para outro local com o novo adaptador BK73
- Fixação conveniente sem berbequins
- Dimensões do produto: 33 mm x 33 mm x 30 mm

Product Description

É fácil fixar o gancho de parede para banheira tesa® Luup autoadesivo na parede sem berbequins. As superfícies ficam incólumes. O design redondo e brilhante do gancho torna-o um belo acessório. Pode ser removido sem deixar vestígios, quando desejar. Também é fácil de o mover para outro local com o novo adaptador BK73.

Aplicações

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| • Formato do gancho | Redondo | • Tipo de massa adesiva | Silane modified polymer |
|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------|

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Reutilizável | sim |
| • Resistência a químicos | não | • Resistente aos UV | sim |
| • Reutilizável com | Adapter BK73 | • Material | Metal cromado |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Resistência à humidade | sim |
| • Isento de solventes | sim | | |

tesa® Ganchos de parede para banheira, metal cromado, autoadesivos Luup

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

