

tesa® Piaçaba de montar na parede, metal cromado, autoadesivo Luup

BNR 40289

Características

- Piaçaba de montar na parede, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho, vidro acetinado
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Fácil de remover sem deixar vestígios e de fixar novamente noutro local com o novo adaptador BK20
- Aplicação conveniente, sem berbequins
- O copo de vidro pode ser retirado para limpar
- A cabeça da escova é removível e pode ser substituída
- Dimensões do produto: 385 mm x 160 mm x 120 mm

Product Description

É fácil montar o piaçaba tesa® Luup autoadesivo na parede. Sem usar berbequins, evita danos nas paredes e nos azulejos. O design redondo e requintado destaca-se na sua casa de banho. Pode retirar o piaçaba sem deixar vestígios, quando desejar, e montá-lo novamente noutro local com o novo adaptador BK20.

Aplicações

- Tipo de massa adesiva Silane modified polymer

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--|
| • Campo de aplicação | Banheiro | • Reutilizável | sim |
| • Resistência a químicos | não | • Superfícies adequadas | Telhas de vidro, Madeira lisa, Maoria dos plásticos, Vidro, Cimento, Metal, Mármore, Pedra |
| • Reutilizável com | Adapter BK20 | | |
| • Remoção sem resíduos | sim | | |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente aos UV | sim |
| • Tempo de cura | 12 hour(s) | • Material | Chromed Metal & Frosted Glass |
| | | • Resistência à humidade | sim |

tesa® Piaçaba de montar na parede, metal cromado, autoadesivo Luup

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

