



# tesa® 4317

## Informação Produto



Fita de proteção fina para pintura a spray em papel crepe fino

### Product Description

Fita de proteção para pintura a spray - adequada para todo o tipo de proteções, boa flexibilidade para curvas, ideal para trabalhos de envernizamento e fácil de manusear.

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |  |                            |                         |                  |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------|
| • Conteúdo de produto totalmente sustentável<br>Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 %                       | • Tipo de massa adesiva | borracha natural |
| • Material do suporte  | papel ligeiramente crepado | • Espessura total       | 140 µm           |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |       |                    |           |
|-----------------------------|-------|--------------------|-----------|
| • De fácil remoção          | sim   | • Força de tensão  | 38 N/cm   |
| • Resistência à temperatura | 80 °C | • Hand tearability | muito bom |
| • Alongamento à ruptura     | 10 %  |                    |           |

### Adesão aos valores

- |       |          |
|-------|----------|
| • aço | 3.3 N/cm |
|-------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4317

## Informação Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=04317>