



tesa® 4317

Informação Produto



Product Description

Fita de proteção para pintura a spray - adequada para todo o tipo de proteções, boa flexibilidade para curvas, ideal para trabalhos de envernizamento e fácil de manusear.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------|
| • Conteúdo de produto totalmente sustentável
Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % | • Tipo de massa adesiva | borracha natural |
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Espessura total | 140 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------|-----------|
| • De fácil remoção | sim | • Força de tensão | 38 N/cm |
| • Resistência à temperatura | 80 °C | • Hand tearability | muito bom |
| • Alongamento à ruptura | 10 % | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 3.3 N/cm |
|-------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.