



# tesa® 4308

## Informação Produto



### Product Description

Fita de proteção de alta qualidade para trabalhos exigentes - ideal para trabalhos de envernizamento ambiciosos e para proteger superfícies delicadas. É fácil de manusear.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Aplicações

- |  |                            |                         |                  |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------|
| • Conteúdo de produto totalmente sustentável<br>Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %                       | • Tipo de massa adesiva | borracha natural |
| • Material do suporte  | papel ligeiramente crepado | • Espessura total       | 170 µm           |

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                             |        |                              |           |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------|
| • De fácil remoção          | sim    | • Força de tensão            | 53 N/cm   |
| • Resistência à temperatura | 110 °C | • Ancoragem da tinta         | muito bom |
| • Conformabilidade          | bom    | • Hand tearability           | muito bom |
| • Alongamento à ruptura     | 13 %   | • Margens pintadas definidas | muito bom |

### Adesão aos valores

- |       |        |
|-------|--------|
| • aço | 4 N/cm |
|-------|--------|

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=04308>