



# tesa® 52994 PV 3



## Informații Produs

Peliculă de protecție permanentă a suprafeței

### Descriere produs

tesa® 52994 este o folie de protecție transparentă cu o singură față, cu un suport din poliuretan alifatic transparent și lucios, un adeziv acrilic permanent și o peliculă antiadezivă din poliester.

### Caracteristici

- Design extrem de transparent al produsului
- Rezistentă și durabilă împotriva forțelor mecanice și de mediu
- rezistență UV pe termen lung și proprietăți de auto-refacere fără a se îngălbeni pe durata de viață a vehiculului
- Capacitatea bună de adaptare o face ideală pentru curbe și geometrii complexe ale suprafețelor
- Stabilitatea dimensiunilor și posibilitatea de decupare
- Compatibilă cu mai multe sisteme de vopsele și straturi transparente

### Aplicații

tesa® 52994 se aplică pentru a proteja permanent suprafețele sensibile împotriva forțelor mecanice puternice în aplicații interioare și exterioare. Este special concepută pentru protecția permanentă a vopselei împotriva ciobiturilor, abraziunii, zgârieturilor și coroziunii în aplicațiile auto, de ex.

- pasajele roților
- marginile portierelor
- pragurile laterale
- garniturile pentru pragurile portierelor
- marginile portbagajelor
- barele de protecție față și spate
- Etichete VIN
- ...

Datorită unei capacități bune de adaptare, poate fi aplicată pe suprafețe uniforme și ușor curbate.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |         |                       |             |
|--------------------|---------|-----------------------|-------------|
| • Material suport  | film PU | • Grosime totală      | 360 μm      |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare             | transparent |
| • Tipul căptușelii | PET     | • Culoarea căptușelii | translucent |

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52994>



# tesa® 52994 PV 3

## Informații Produs

### Sortiment de produse

• Available formats	50m x 1245mm	• Available thicknesses	187 μm (tesa® 52994 PV5), 260 μm (tesa® 52994 PV0), 360 μm (tesa® 52994 PV3)
---------------------	--------------	-------------------------	--

### Proprietăți / Valori de performanță

• Rezistența la rupere	134 N/cm	• Rezistența la temperatură	da
• Adekvat ștanțării	da	• Rezistența la temperatură (30 min)	90 °C
• Conformitate	foarte bine	• Rezistența la zgâriere	mediocru
• Finisaj mat al suprafeței	nu	• Rezistență la substanțe chimice	bine
• Rezistența la abraziune	da		

## Condiții de depozitare

### Condiții de depozitare

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

## Informații suplimentare

Forme și dimensiuni personalizate ca soluții de decupare sunt disponibile ca tesa® 54994.

## Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=52994>