



# tesa® 64044 PV2



## Informații Produs

Bandă de sigilare pentru cutii de carton care conțin mărfuri foarte grele sau periculoase

### Descriere produs

tesa® 64044 PV2 se bazează pe un suport PP foarte rezistent cu o masă adezivă acrilică specială pe bază de apă cu adeziv cu aderență ridicată. Aderența foarte ridicată a adezivului asigură o bună etanșare imediat după aplicarea acestuia. Chiar și cutiile grele sau cutiile de carton ondulat cu întărituri de margine solide pot fi închise în siguranță. Produsul are următoarele caracteristici suplimentare: \*Zgomot redus la derulare.\* Rezistență excelentă la îmbătrânire.\* Poate fi utilizat pe toate distribuitorile manuale și mașinile obișnuite. Deoarece produsul nu conține clor și se bazează numai pe derivați de ulei mineral, eliminarea prin tratament termic este ecologică. Procesul de reciclare a deșeurilor de carton nu va fi perturbat de tesa® 64044 PV2, după cum au confirmat principalele companii de reciclare și fabrici de hârtie.

### Aplicații

tesa® 64044 PV2 este concepută pentru a închide cutii de carton foarte grele sau cutii cu conținut periculos. Rezistența la rupere prin tracțiune și caracteristicile de alungire ale suportului fac ca produsul să fie rezistent la șocuri puternice.

### Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

### Compoziție produs

- |                    |                        |                  |       |
|--------------------|------------------------|------------------|-------|
| • Material suport  | folie de polipropilenă | • Grosime totală | 85 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic                |                  |       |

### Proprietăți / Valori de performanță

- |                        |         |                     |    |
|------------------------|---------|---------------------|----|
| • Elongatie            | 160 %   | • Aplicare automată | da |
| • Rezistența la rupere | 70 N/cm | • Aplicare manuală  | da |

### Aderența la valori

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| • Aderența la oțel | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|

### Informații suplimentare

La cerere, tesa® 64044 PV2 este disponibilă și în varianta PV3, cu o derulare deosebit de ușoară, dar zgomotoasă.

Versiunea PV3 a produsului este imprimabilă.



# tesa<sup>®</sup> 64044 PV2

## Informații Produs

### Limitarea răspunderii

Produsele tesa<sup>®</sup> își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa<sup>®</sup> corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=64044>