



tesa® 60307 Ultra Low VOC



Informații Produs

Fleece din PET autoadeziv de calitate superioară pentru aplicații BSR solicitante

Descriere produs

tesa® 60307 este o învelitoare din PET negru, gros, cu o putere de aderență excelentă și o capacitate ridicată de adaptare chiar și pe suprafețe LSE. Produsul este optimizat pentru prevenirea zgomotului în industria auto.

Caracteristici

- *Nivel foarte scăzut de COV
- *Proprietăți bune de amortizare a zgomotului
- *Aderență inițială ridicată și aderență ridicată pe o mare varietate de suprafețe interioare
 - Design neted și care se adaptează ușor la forme 3D
- *Rezistență excelentă la respingere
- *Bună rezistență la îmbătrânire
- *Rezistență la abraziune
- *Autostingere (testat ca material compozit cu material neinflamabil)

Aplicații

- Prevenirea zgomotului și amortizarea zgomotului
- Material de amortizare
- Reducerea frecării între componentele adiacente
- Umplerea unui spațiu mic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compoziție produs

- | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| • Material suport | tesătură din PET | • Grosime totală | 480 μm |
| • Tipul adezivului | acrilic | • Culoare | negru |
| • Tipul căptușelii | folie de PET | • Culoarea căptușelii | transparent |

Proprietăți / Valori de performanță

- | | | | |
|-------------|------|------------------------|---------|
| • Elongatie | 20 % | • Rezistența la rupere | 28 N/cm |
|-------------|------|------------------------|---------|



tesa[®] 60307

Ultra Low VOC

Informații Produs

Informații suplimentare

Clasa de amortizare a zgomotului D și clasa de rezistență la abraziune C sunt măsurate în conformitate cu normele SAE 2192/ISO 6722.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa[®] își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa[®] corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60307>