

tesa® 60307

Ultra Low VOC



Informații Despre Produs

Pâslă PET autoadeziv premium pentru aplicații BSR exigente

Descriere produs

tesa® 60307 este un pâslă PET gros, negru, cu putere de lipire excelentă și conformabilitate ridicată chiar și pe suprafețe LSE. Produsul este optimizat pentru prevenirea zgometului în industria auto.

Caracteristici

- COV ultra scăzute
- Proprietăți bune de amortizare a zgometului
- Aderență inițială și aderență la dezlipire ridicate pe o gamă largă de suprafețe interioare
- Design neted și conformabil, urmărind forme 3D
- Rezistență excelentă la respingere
- Rezistență bună la îmbătrânire
- Rezistență la abraziune
- Auto-stingere (testat ca ansamblu cu material neinflamabil)

Aplicații

- Prevenirea zgometului și amortizarea sunetului
- Material de amortizare
- Reducerea frecării între componentele adiacente
- Acoperirea unui spațiu mic

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	tesătură din PET	• Grosime totală	480 μm
• Tipul adezivului	acrilic	• Culoare	negru
• Tipul căptușelii	folie de PET	• Culoarea căptușelii	transparent

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	20 %	• Rezistența la rupere	28 N/cm
-------------	------	------------------------	---------

tesa® 60307

Ultra Low VOC

Informații Despre Produs

Informații suplimentare

Clasa D de amortizare a zgomotului și clasa C de rezistență la abraziune sunt măsurate conform normelor SAE 2192 / ISO 6722.

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=60307>