



tesa® 4386

Informații Produs



Bandă de aluminiu cu adeziv conducător de electricitate

Descriere produs

tesa® 4386 este o bandă adezivă sensibilă la presiune bazată pe o folie de aluminiu de 40 de microni, un adeziv acrilic conducător de electricitate și o peliculă antiadezivă siliconată, albă, din hârtie (65 µm).

Caracteristici

- Suport conductiv
- Adeziv conductiv

Aplicații

- protecție electrostatică și EMI/RFI
- Înfășurarea cablurilor

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune ar trebui considerate doar reprezentative sau tipice și nu ar trebui utilizate în scopuri de specificație.

Compoziție produs

• Material suport	folie de aluminiu	• Culoarea căptușelii	alb
• Tipul adezivului	acrilic conductiv	• grosimea benzii	_NULL µm
• Tipul căptușelii	hârtie	• Grosimea căptușelii	65 µm
• Culoare	argint		

Proprietăți / Valori de performanță

• Elongatie	6 %	• Rezistența de contact direcția z	5 mOhm
• Rezistența la rupere	30 N/cm	• Rezistența de suprafață în direcția x-y (adeziv)	0.25 Ohm / square
• Aspectul suportului (vizual)	reflective	• Rezistența de suprafață pe direcția x-y (suport)	0.2 Ohm / square
• Forța de îndepărtare a liner-ului	2 N/cm	• Temperatura de lucru până la	180 °C

Aderență la

• Aderență pe suport	3.5 N/cm	• Aderență la oțel	3 N/cm
----------------------	----------	--------------------	--------



tesa® 4386

Informații Produs

Informații suplimentare

Metoda de încercare pentru rezistența de contact folosind un electrod de 1 kg și o suprafață de contact de 1 inch pătrat

Limitarea răspunderii

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.



Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04386>